



6300D 工业尾气发电机组技术规格

项 目		规 格 数 据	
发 动 机	型 号	6300D/M	6300D/M-1
	额定功率 (kW)	330	440
	额定转速 (r/min)	500/514	600
	型 式	直列、水冷、四冲程、火花塞点火、开式燃烧室，非增压	
	气缸数	6	
	气缸直径 (mm)	300	
	活塞行程 (mm)	380	
	活塞总排量 (L)	161	
	额定负荷热耗率 (MJ/kW·h)	≤10.5	
	旋转方向 (自飞轮端视)	顺时针	
	启动方式	压缩空气	
	排气温度 (°C)	≤550	
	燃气气源压力 (kPa)	≥2.5	
发 电 机 组	燃气进机温度 (°C)	≤40	
	机油消耗率 (g/kW·h)	≤0.6	
	型 号	300GFM	400GFM
	额定功率 (kW)	300	400
	电压 (V)	0.4/6.3/10.5	0.4/6.3/10.5
	电流 (A)	541/34/21	722/46/28
	功率因数 (cosΦ)	0.8 (滞后)	
	励磁方式	无刷	
	相数及接法	三相四线	
	电压稳态调速率 (%)	±2.5	
	电压瞬态调速率 (%)	±20	
	电压稳定时间 (s)	≤5	
	电压波动率 (%)	≤1	
外 形 尺 寸	频率稳态调速率 (%)	≤5 (0~5 可调)	
	频率瞬态调速率 (%)	-20~+12	
	频率稳定时间 (s)	≤10	
	外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	5800×1600×2900	5800×1600×2900
重量 (kg)		18000	18000

备注：

1. 机组适用于焦炉煤气、兰炭气、转炉煤气、油页岩尾气、电石尾气、铬铁合金尾气、黄磷尾气等。
2. 对于不同种类的工业尾气发电机组，型号在“M”后加一字母进行区分，如焦炉煤气 J、兰炭气 L、转炉煤气 Z、油页岩尾气 Y、电石尾气 D、铬铁合金尾气 G、黄磷尾气 H 等，例如：8300D/MJ-2 表示焦炉煤气发电机组。